

Datenblatt – **Wasserlöscher** (Wasser mit Zusatz) – Produkte der Gesellschaft Hastex & Haspr s.r.o.
zertifiziert nach EN 3 und EN 1866

Technische Angabe		Maßeinheit	Feuerlöscher-Type			
			V 9 Ti	VP 6 TNC	VP 9 TNC	VP 50 Te
Funktionstemperaturbereich		°C	- 20 bis +60	0 bis +60	0 bis + 60	0 bis +60
Füllung - Nennmenge		Liter	9 ^{-5%}	6 ^{-5%}	9 ^{-5%}	45 ^{-5%}
Füllung - Löschmittel			Wasser + Pottasche (K ₂ CO ₃)	Wasser + AFFF/AR		
Treibgas			Luft	Stickstoff		
Maße	Durchmesser/Breite	mm	180	150	180	500
	Länge		—	—	—	750
	Höhe		630	570	630	1075
Periodische Druckprüfung		Jahre	1x in 3 Jahren			
Feuerlöscher-Gesamtgewicht (ca)		kg	18,4	9,5	14	74
Minimale Löschwirkung (EN 3)			13 A	8 A, 113 B	13A, 183B	A, B

! WARNUNG !

Weder Wasserlöscher noch Schaumlöscher kann man nicht für Löschen der Brände unter der elektrischen Spannung verwenden



Brände fester Stoffe organischer Natur, die unter Glutbildung verbrennen, wie z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Gummi, Textil u.ä.



Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, wie z. B. Benzin, Öl, Farben, Alkohol, Wachs u.ä.



Hastex & Haspr s.r.o.

Srčh 229
533 52 Staré Hradiště
Tschechische Republik

Telefonzentrale: +420 466 411 346
info@hastex.cz
Verkauf: +420 466 400 822
odbyt@hastex.cz
E-shop: shop@hastex.cz