


Hydraulické prostřihávací nůžky C 100-31



- speciální povrch pro rychlý a precizní řez
- poškození odolný kryt z vysoce pevné slitiny hliníku
- jedinečné ovládání WEBER pro milimetrově přesnou práci přesnost na milimetry
- certifikát DIN EN 13204

Typ výrobku	Rozevření (mm)	Střížní síla (kN)	Hmotnost (kg)
Hydraulické prostřihávací nůžky C 100-31	120	308	19,5

COAX hadice



- vysokotlaké hadice vybavení SINGL spojkami, naplněné olejem
- hadice v hadici

Hydraulické nůžky RS 200-107 PLUS



- střižná síla – 1.050 kN (107 tun)
- 200 mm rozvor ostří pro rozstřih širokého počtu kovových součástí vozu
- nový design ostří pro zvýšení střižného výkonu
- perfektní vyvážení
- jedinečné ovládání WEBER pro milimetrově přesnou práci
- certifikát DIN EN 13204 – CC200-H-21
- certifikát NFPA 1936:2005 – A8/B9/C8/D9/E9
- **vyměnitelné ostří!!!**

Typ výrobku	Rozevření (mm)	Střižná síla (t)	Hmotnost (kg)
Hydraulické nůžky RS 200-107 PLUS	200	107	20,9

Agregát V EcoSilent



- Rozměry (v, š, d – mm) – 445 x 295 x 580
- Automatická regulace otáček
- Speciální kapitaž pro minimalizaci hlučnosti
- Hladina hluku ve vzdálenosti 1m: min. 63,9 dB (A)
 max. 79,6 dB (A)

Typ výrobku	Motor	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Objem oleje (l)
Agregát V EcoSilent	4takt, benzín 2,2 kW	630/700	24,9	2,7

Teleskopické rozpínací válce

Tlak. síla (kN)	Zákl. délka (mm)	Vysun. délka (mm)	Konc. délka (mm)	Značení	Váha (kg)
189,4	300	300	600	RZT 2- 600	9,3
269,4	480	830	1 310	RZT 3- 1310 XL	17,2



Rozpínák

Rozpínací síla (kN)	Zvírací síla (kN)	EN Třída	Rozevření (mm)	Značení	Váha (kg)
54-330	101	AS 49/650-21	710	SP 49	19,9

